COMPAKTUNA®

PRIMER PO

Couche d'apprêt

(P.T.B.-PRIMER)

GEV-EMICODE EC 1 PLUS d'très faible émission

APPLICATIONS

Couche d'apprêt incolore, prête à l'emploi pour murs, sols et plafonds. PRIMER PO diminue la porosité et renforce la surface. Convient particulièrement aux surfaces suivantes : cimentages, briques, plafonnages, plaques en plâtre, blocs en plâtre, béton, etc. PRIMER PO peut aussi bien être utilisé à l'intérieur qu'à l'extérieur.

MODE D'EMPLOI

PRIMER PO est toujours apposé sur une surface poreuse, pure, saine, dépourvue de poussières et de taches d'huile. Agiter avant l'emploi. PRIMER PO est appliqué généreusement, non dilué, à l'aide d'une brosse ou d'un rouleau. Appliquer une deuxième couche sur les surfaces très absorbantes (comme le béton cellulaire, le plafonnage, etc.). Temps de séchage : environ 2 à 3 heures.

APPLICATIONS SPÉCIALES

PRIMER PO peut s'appliquer comme une couche de fond sur le côté à coller de certaines pierres naturelles (comme le marbre blanc) pour les protéger contre la formation de taches, s'emploie en une ou deux couches. Il est préférable de faire un essai.

REMARQUES

- Les outils sont nettoyés à l'eau immédiatement après usage.
- Ne pas appliquer par une température inférieure à +5 °C ou sur une surface dont la température est inférieure à +5 °C.
- Conserver au sec et à l'abri du gel.

+30 °

+5 °

Rapport de mélange	Consommation	Emballage
Non dilué	±0,050 à 0,150 L / m², en fonction de la porosité du sous-sol	1 L (12 pcs/carton), 5 L
Couleur	**Temps de séchange**	**Température d'application**
Devient transparent après application	±2 à 3 heures	+5 °C jusqu'à +30 °C

20230321

Étant donné que les applications et utilisations de nos produits sont multiples, il n'est pas possible d'établir une directive d'application unique. Toute l'information relative au produit refl ète l'état de connaissance de nos produits au moment de la publication de celle-ci. Par conséquent, toute suggestion ou recommandation concernant l'utilisation de nos produits est purement illustrative. Avant d'utiliser nos produits et en vue d'obtenir le résultat souhaité, appliquez-les sur une petite surface peu visible. N'oubliez pas de demander dans tous les cas la fi che technique de nos produits ! Visitez notre site web www.compaktuna.be. et consultez notre « Service technique ». Ce service est gratuit et disponible en appelant à notre numéro vert 0800/92279. Seule la version néerlandaise du texteest contraignante et exclusivement applicable. Version 10/02/2014. **COMPAKTUNA srl est EN ISO 9001 certifié.**

COMPAKTUNA® Quality & Innovation

A MEMBER OF HOLCIM GROUP

COMPAKTUNA bv/srl
Industriepark III
Industriepark Zwijnaarde 6
9052 Gent - Belgium
T +32 9 221 11 16
VAT BE0400.166.768 - R.P.R. Gent
info@compaktuna.be
www.compaktuna.be